

Giunto flessibile in polimero PUR / PUR polymer flexible coupling

Giunto flessibile Paguflex in polimero PUR non conduttivo, antiacido e antiolio. Adatto per accoppiamento meccanico tra alberi in movimento con forti disassamenti. Boccole di fissaggio in metallo anticorrosivo, elemento flessibile in poliuretano.

Paguflex flexible coupling in non-conductive, acid-resistant and oil-resistant PUR polymer. Suitable for mechanical coupling between moving shafts with strong misalignments. Anti-corrosion metal fixing bushings, polyurethane flexible element.

VARIANTI DISPONIBILI / AVAILABLE VARIANTS								
Modello	Foro / Bore	D	L	Peso / Weight	Viti / Screws	Disall. assiale	Disall. radiale	Disall. angolare
Paguflex 6/6	6/6 mm	26 mm	28 mm	20 g	2x M3 DIN 916	4.8 mm	2.6 mm	10 gradi
Paguflex 8/8	8/8 mm	26 mm	28 mm	20 g	2x M3 DIN 916	4.8 mm	2.6 mm	10 gradi
Paguflex 10/10	10/10 mm	48 mm	48 mm	85 g	2x M4 DIN 916	7.5 mm	3.2 mm	15 gradi

Nota / Note:

Giunti con diametro ingresso/uscita differenziati (es. 8/10, 9.52/10) disponibili su richiesta.

Couplings with different input/output bore diameters (e.g. 8/10, 9.52/10) available on request.

Per ordini e informazioni tecniche contattare Italsensor.

For orders and technical information please contact Italsensor.

Giunto flessibile in polimero PUR / PUR polymer flexible coupling

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Coppia massima / Max torque	100 Ncm
Velocità max / Max speed	3.000 rpm
Temperatura operativa / Operating temperature	-20 / +80 C
Materiale boccole / Bushing material	Metallo anticorrosivo / Anti-corrosion metal
Materiale elemento / Element material	Poliuretano PUR / PUR Polyurethane
Conducibilità elettrica / Electrical conductivity	Non conduttivo / Non-conductive
Resistenza acidi / Acid resistance	Si / Yes
Resistenza olio / Oil resistance	Si / Yes

INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION	
Produttore / Manufacturer	Italsensor S.r.l.
Applicazione / Application	Accoppiamento encoder-albero / Encoder-shaft coupling
Certificazioni / Certifications	CE, RoHS
Conformità / Compliance	UNI EN ISO 9001
Garanzia / Warranty	24 mesi / 24 months

Italsensor S.r.l.

Via Carlo Borra 29 - 10064 Pinerolo (TO) - Italy

Tel: +39 0121 502 292 | info@italsensor.com | www.italsensor.com

Technical specifications subject to changes without notice. / Specifiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso.